

PTFE w aerozolu

suchy smar
preparat antyprzyczepny

skład: sproszkowany PTFE
opakowanie: aerozol, nie zawiera FCKW/CKW
pojemność: 400 ml
produkt firmy: EU
dystrybutor: EDER
Fałkowo 66A
62-262 Fałkowo

Właściwości:

środek zapobiegający sklejeniu się powierzchni materiałów ze sobą, środek palny, nietłuszczący, bezbarwny, nie wchłaniający wody i oleju, fizjologicznie obojętny, można stosować w temperaturze od -170°C do +250°C

Sposób użycia:

Dobrze wstrząsnąć pojemnik, zdjąć pokrywkę. Trzymać puszkę pionowo i spryskiwać w odległości ok. 25 cm od powierzchni; w przypadku zatkania dyszy, należy ją oczyścić szpilką lub cienkim drucikiem.

Zalecane środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi, trzymać z daleka od otwartego ognia – nie palić. Nie wdychać oparów aerozolu, używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie dziurawić i nie spalać po użyciu. Nie spryskiwać na otwarty płomień i rozgrzany materiał. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Umyślne, niewłaściwe obchodzenie się z aerozolem polegające na wdychaniu zawartości pojemnika może być szkodliwe.

ŚRODEK ŁATWOPALNY